


SCHEDA TECNICA

# Rockfon Acoustimass®



**Sounds Beautiful**

# Rockfon Acoustimass®

- Barriera acustica per limitare le trasmissioni sonore laterali e migliorare l'isolamento acustico
- Facile da installare (singolo pannello) sopra o sotto le pareti modulari

## Descrizione prodotto

- Pannello in lana di roccia (80 mm) rivestito sulle due facce con un complesso in alluminio

## Aree di applicazione


- Commercio
- Uffici

Dimensioni modulari (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	A1-A3 Impatto ambientale in fase di produzione (kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup> )*	A1-C4 Impatto ambientale nell'intero ciclo di vita (kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup> )*
1200 x 600 x 80	6,4	3.47	5.19
1200 x 1000 x 80			

Le dimensioni modulari corrispondono a dimensioni esatte.  
Per conoscere le quantità minime e i tempi di consegna, consultare il listino prezzi Rockfon disponibile su [www.Rockfon.it](http://www.Rockfon.it)

Si garantisce la prestazione dell'isolamento acustico laterale con l'utilizzo dell'apposito Scotch Alu.

\* Per informazioni complete sull'impatto ambientale, si prega di consultare i nostri EPD disponibili su [rockfon.link/it-epd](http://rockfon.link/it-epd). A causa di differenti metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.



## Prestazioni



### Isolamento acustico diretto

$R_w = 19 \text{ dB}$



### Isolamento acustico laterale

\* Valori ottenuti sulla base di analisi teoriche.

<b>Rockfon Blanka dB 46</b>	<b>46</b>	<b>55*</b>	<b>58*</b>
Product	$D_{n,f,w}$		$D_{n,f,w}$ met Rockfon Soundstop 30 dB
Rockfon Blanka A (20mm)	26		
Rockfon Blanka dB 35	35		50*
Rockfon Blanka dB 41	41		55*
Rockfon Blanka dB 43	43		56*



### Reazione al fuoco

A2-s1,d0



### Resistenza all'umidità e alla flessione

Fino al 100% di UR (umidità relativa)



### Igiene

La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo e non favorisce lo sviluppo di microrganismi



### Riciclabilità

Lana di roccia completamente riciclabile



### Ambiente interno

I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs veramente basso.

Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto i seguenti livelli di performance e le seguenti etichettature per emissione d'aria in ambienti interni.



### Salubrità del materiale

Tutti i materiali utilizzati per i prodotti Rockfon vengono sottoposti a screening in accordo all'elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai sensi del regolamento REACH, essi non contengono sostanze chimiche pericolose (SVHC). Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e possiedono la certificazione EUCEB.

# Sounds Beautiful

